

СРЕДСТВО «SmartClean-S»

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА

Средство предназначено для удаления ржавчины и других минеральных отложений с наружных поверхностей металлоконструкций: балок, швеллеров, уголков, труб, ферм, осветительных мачт, вышек, мостов и т.д. Средство применяется для обработки металла перед покраской.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Средство содержит в своем составе группы компонентов, которые эффективно удаляют отложения, обладают высокой проникающей способностью, пассивируют поверхность, защищают металл от последующей коррозии.

Глиоксаль содержащие компоненты средства приводят к увеличению адгезии окрасочного материала при последующей покраске обработанной поверхности.

Использование средства для обработки поверхности предотвращает вторичное образование ржавчины под лакокрасочным покрытием.

Средство поставляется в виде концентрата и подлежит разбавлению водой в соотношении 1 часть средства на 2-5 частей воды в зависимости от загрязненности поверхности. Допускается использовать средство без разведения для нанесения на обрабатываемую поверхность.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Жидкость от бледно-желтого до темно-коричневого цвета
Коррозионное воздействие на сталь 3 раствора 1:5, г/м ² ·ч	не более 0,1
Плотность (20°C), г/см ³	не менее 1,1
Упаковка	пластиковые емкости 5, 10, 20, 200 л.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

Продукт вызывает выраженное раздражение кожных покровов и органов зрения. Пары средства вызывают раздражение органов дыхания.

Средства индивидуальной защиты: плотная защитная одежда, защитные очки, резиновые перчатки, респиратор РПГ-67 или РУ 60М (патрон марки «В»).

Продукт сертифицирован

Производитель: ООО «Новохим» (г. Томск)

Средство для удаления ржавчины и других минеральных отложений «SmartClean-S»

ТУ 20.59.59-023-67017122-2017



ОПАСНО